



# CÔNG TY TNHH TM GIAI TUỒNG

Địa chỉ: Ô 13-14, Lô C-12, KDC Thuận Giao, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương  
Điện thoại: (0650)3719 518 – 3719 519 / Fax: (0650)3719 517  
Email: [sales@giaituong.com](mailto:sales@giaituong.com) website: [www.giaituong.com](http://www.giaituong.com)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Talc) GT – 3000

CaO	1.5%
MgO	32%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5%
SiO <sub>2</sub>	46%
PH	9 ± 0.5
Lượng mất khi nung	18~24%

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT		PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
Ngoại quang	Bột trắng	Kiểm tra ngoại quang
Độ ẩm	0.3%	Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\FD - 100
Độ trắng	Tối thiểu 94	Kiểm tra bằng dụng cụ KETT\C - 100
325 Mesh	Dưới 1.0%	Qua rây 325 Mesh
Kích cỡ hạt trung bình	5.5 ± 0.3µm	Phương pháp kiểm tra MALVERN/MAF-5000
Hút dầu DOP	41±5cc /100g	Malver \ MASTERIZER / E

**Xuất xứ:** Taiwan

**Đóng gói:** 25kg/ bao giấy

### **ỨNG DỤNG:**

Trong các ngành công nghiệp :

- Ngành sản xuất sơn : Sơn gỗ, sơn dầu, sơn Epoxy, sơn thom, sơn công nghiệp, sơn giả đá, sơn mây tre lá, sơn tàu biển, sơn nhà xưởng, sơn ô tô và xe máy cao cấp, sơn trang trí, sơn chống thấm, ...
- Ngành cao su - nhựa: Sản xuất ruột xe, vỏ xe, nệm cao su, mút xốp EVA, nhựa PE,
- Ngành sản xuất gốm sứ : Làm men cho sứ, sứ cách điện, ...
- Ngành sản xuất keo : Keo sữa, keo dán giấy, keo AB...
- Một số ngành khác : Bột màu, phân bón, giấy, que hàn, thức ăn gia súc, ..

### **ĐẶC ĐIỂM**

Bột Talc là chất độn được thêm vào nhằm làm tăng độ trơn, độ bóng láng hoặc nở xốp đều mịn, làm khít lỗ bọt khí, tính gia cường cao, giảm độ co ngót trong dép xốp EVA, đế giày thể thao giúp sản phẩm ít bị rạn nứt và cải thiện sức chịu va chạm của vật liệu, tăng năng suất phân tán, dễ gia công và góp phần làm giảm giá thành sản phẩm.